FMC Technologies



Konfiguration
Gasmessverhüter / Zähler GMVT 805-J
mit MultiFlow,
System nach MID Regularien

	Teile Nr.	805-01				805-02				805-03				805-04				805-05				805-06				805-07				805-08				805-09				805-10			
	Beschreibung	Vollschlauch Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb				Vollschlauch Pumpenbetrieb Bypass				Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb Bypass				Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Leerschlauch Schwerkraft				Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass			
	Produkt	Diesel		Gasoline		Diesel		Gasoline		Diesel		Gasoline		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1		1	
Zähler	GMVT805-J-MID	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Gasmessverhüter-Haube																																									
Standard	FH5-MID	1	1			1	1			1				1								1	1																		
Mit Druckschalter	FH5-D-MID																	1	1							1	1			1	1			1				1			
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID			1	1			1	1			1				1								1	1																
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID																			1	1							1	1			1				1				1	
Ventilgruppe																																									
Leerschlauch	GL80																					1		1																	
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80-RK																	1		1																					
Leerschlauch, 2-stufig	GL80-M																						1		1															
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80-RK-M																		1		1																			
Vollschlauch	GV80	1		1		1		1		1		1		1		1																								
Vollschlauch, 2-stufig	GV80-M		1		1		1		1																															
Voll- und Leerschlauch	GVL80																									1		1		1		1		1		1		1		1	
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80-M																										1		1		1		1							
Schauglas-Auslaufstutzen, 3"	SGA80DO																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Krümmer	KRW	1	1	1	1					1		1														1	1	1	1					1		1					
Doppelkrümmer	DKRW					1	1	1	1					1		1														1	1	1	1					1		1	
Bypassventil - *nicht für 2-stufig*	B200-3									1		1		1		1																		1		1		1		1	
Optional:																																									
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2																																								
Schauglas-Auslaufstutzen	SGA80/3"																																								
Vollschlauchventil mit Drossel	GV80-D																																								
MultiFlow																																									
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1	1			1				1				1	1			1	1			1	1			1	1			1				1			
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID			1	1			1	1			1				1				1	1			1	1			1	1			1						1	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Chipkarte	CS-CC-512	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5																																									
Einfach	MVS1-E11-12																																								
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122	1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1										1		1		1		1	
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122					1	1	1	1					1		1														1	1	1	1					1		1	
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123		1		1		1		1										1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124																										1		1		1		1							
Anschlusssicherung	VS	4	6	4	6	8	10	8	10	12		12		16		16		4	6	4	6	4	6	4	6	7	13	7	13	11	17	11	17	10		10		14		14	
Optional:																																									
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298																																								

15.09.2011